

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Grimani

ZÁVĚREČNÝ DEKORATIVNÍ NÁTĚR PRO INTERIÉRY - MULTIPOVRCH – PŘIPOMÍNÁ KOV



SERIE 024

GRIMANI - V.2024-10-08

POPIS

GRIMANI je závěrečný dekorativní nátěr určený k ošetření a dekoraci různých povrchů současné architektury.

Nátěr GRIMANI se vyznačuje přilnavostí a vysokou pružností použití, může být aplikován nejen na obvyklé stěny domácností, ale i na nábytkové doplňky, stínítka, poličky, rámy a drobné kusy nábytku, které se promění v díla patřící do kategorie módního designu. Tyto povrchy tak znovu ožijí díky elegantní textuře spojené se zjemňujícím odrazovým efektem, který přechází z pololesklého odstínu k zářícímu v závislosti od dopadajícího světla.

GRIMANI při použití umožňuje velmi snadno uskutečňovat řadu estetických efektů.

GRIMANI má mimořádně nízký obsah těkavých látek a neobsahuje vůbec formaldehyd a přidané plastifikátory, proto je určen speciálně na nátěr interiérů, ve kterých není potom třeba dlouho větrat před zobytněním.

Certifikát Redcert²: produkt snižuje spotřebu fosilních zdrojů díky využití obnovitelných surovin v hodnotovém řetězci.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Émissions dans l'air intérieur - Indoor Air Quality (Décret français no 2011-321 du 23 mars 2011): A+

-Povaha pojiva: akrylový kopolymer ve vodní disperzi

-Pigmenty: kovovoperlové

-Specifická hmotnost UNI EN ISO 2811-1: $1,13 \pm 0,05$ kg/l

-Viskozita a prodejní úprava: tixotropický krém

-Reakce na oheň podle EN 13501-1: Třída A2 s1 d0

Vztažena na spotřebu, nepřekračující uvedenou hodnotu a aplikaci na nehořlavý povrch.

-Schnutí (při 25 °C a 65% relativní vlhkosti): na dotek za 30 minut; další vrstvu je možné nanášet po 3 hodinách.

INFORMACE O POUŽITÍ

Nátěr může být použitý na:

- Konglomeráty ze dřeva, dřevotřísky, překližky a podobné. Povrchy z čerstvého nebo již natřeného a náležitě připraveného dřeva.
 - Tapety z vinylu, skleněných vláken nebo z vláken celulózy.
 - Eko kůži, lepenku a textil.
 - kovové podklady.
 - Podklady z PVC.
 - Nové a staré omítky na bázi vodních pojiv.
 - povrchy z betonu a konglomeráty různého minerálního složení, pokud jsou savé.
 - Povrchy ze sádry, kartonsádry a dekorativní nástenné panely.
 - Staré barvy a nátěry organické nebo minerální povahy, které jsou suché, kompaktní, savé a kohezí.
- Povrchy musí být náležitým způsobem ošetřeny podle postupu popsaného v odstavci „PŘÍPRAVA PODKLADU“.
- Nepoužívat na čerstvě natřené povrchy.
- POZOR na použití na dřevu, které je bohaté na tanin. Ke snížení tvorby tmavých skvrn použijte nejprve izolační podklad UNIMARC PRIMER ANTITANNINO kód 3080001/0019.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Sádrové, kartonsádrové a omítkové povrchy:

- Ověřte si, zda je podklad dostatečně suchý a vyzrálý. Je-li to potřeba, přistupte nejprve k jeho obnově nebo konsolidaci pomocí patřičných výrobků.
 - V případě přítomnosti plísní ošetřete povrch čistícím prostředkem COMBAT 222 kód 4810222 a sanačním prostředkem COMBAT 333 kód 4810333. Je-li to potřeba, upravte produkt přidáním desinfekčního přípravku COMBAT 444 kód 4810444.
 - Okartáčováním nebo omytím odstraňte případné výkvěty a odlupující se části starých maleb. Úplně odstraňte případné silnější vrstvy vápenných nebo temperových maleb.
 - Okartáčováním odstraňte nánosy prachu, smogu a jiné nečistoty.
 - Nerovnosti podkladu vyrovnejte, vyplňte díry, praskliny, trhliny a převrstvení pomocí výrobku TAMSTUCCO 9400006/9410110. Mezery vyplňte odpovídajícím zatmelením.
 - Osmírkujte zatmeleniny a výplně smírkovým papírem a odstraňte prach.
 - Proveďte případné vyrovnání podkladu stěrkovou hmotou RASAMIX 9440160 nebo BETOMARC 9450150 nebo RASOMARC 9500150, v závislosti na druhu podkladu.
 - Zpevněte mikronizačním zpevňovačem ATOMO 8840001 bez obsahu ředidel.
 - Přistupte k nanášení produktu GRIMANI tak jak je to popsáno v návodu na použití.
 - V případě, že to budete považovat za potřebné, můžete jako podklad použít DECORFOND 3880019.
- *(Ředění izolačního nátěru a nanášené množství závisí na savosti povrchu a je třeba je určit pomocí předběžných zkoušek na daném povrchu. Přečtěte si příslušný technický list.).

Povrchy z plastů (PVC):

- Povrch osmírkujte, aby jemně zdrsnel.
- Případně odmastěte příslušným ředidlem a očistěte podklad.
- Přistupte k nanášení produktu GRIMANI jak je to popsáno v části údaje pro použití.
- V případě, že to budete považovat za potřebné, můžete jako podklad použít UNIMARC FONDO UNIVERSALE serie 335.

Dřevěné povrchy:

- Lehce osmírkujte, aby se odstranily případné nerovnosti na povrchu.
- Odstraňte případné vrstvy starších nátěrů, které se odlupují a zdrsňete všechny již natřené povrchy.
- Případnou smůlu odstraňte pomocí odpovídajícího ředidla.
- Vady na povrchu zarovnejte syntetickým tmelem. Zatmeleniny přesmírkujte a odstraňte prach.
- Přistupte k nanášení produktu GRIMANI jak je to popsáno v části údaje pro použití.

Povrchy z železitých kovů:

- Mechanickým nebo ručním čištěním odstraňte šupiny po válcování, které perfektně nepřiléhají a jakoukoliv stopu rzi.
- Odstraňte případné vrstvy starších nátěrů, které nejsou dostatečně přisedlé a celý povrch přesmírkujte.
- Odmaštěte povrch vhodným ředidlem.
- Odstraňte všechny stopy prachu a nečistot.
- Na perfektně suchý povrch naneste MARCOTECH AU METAL PRIMER 3320807, nebo také 2 vrstvy protikorozeního přípravku SATURNO ze série 191.
- Přistupte k nanášení produktu GRIMANI jak je to popsáno v části údaje pro použití.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Podmínky pro stav pracovního prostředí a podkladu:
Teplota pracovního prostředí: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Relativní vlhkost pracovního prostředí: <75%
Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Vlhkost podkladu: <10%
- Náradí: inoxová stěrka, štětec.
- Množství vrstev: 1-2 v závislosti na žádaném efektu.
- Ředění: připraveno k použití, může být ředěno na 20% vodou v závislosti od požadovaného estetického efektu..
- Způsob nanášení: k dosažení efektů Jacquard, Kilim, Moiré a Cachemire si prohlédněte tabulku barev 55045.
- Nařadí je třeba očistit vodou okamžitě po ukončení práce.
- Orientační údaje o vydatnosti:
Pro efekty s jednou vrstvou 6-8 m²/l po dokončení, údaj se vztahuje na hladký, středně savý podklad.
Pro efekty se 2 vrstvami 4-6 m²/l po dokončení, údaj se vztahuje na hladký, středně savý podklad.
Pro efekty se 2 vrstvami a 2 barvami 5-7 m²/l po dokončení, údaj se vztahuje na hladký, středně savý podklad.
Doporučujeme stanovit skutečnou vydatnost proptřednictvím předběžné zkoušky na daném povrchu.

ZABARVENÍ

Produkt je k dispozici v základních provedeních Peltro (0270), Zecchino (0195) a Bílá (0019), které mohou být použity i jako již připravené odstíny. Barvení je dosažitelné pomocí Tintometrického systému Marcromie. V případě použití pigmentů různých výrobců je lépe jednotlivé barvy mezi sebou promíchat, aby se odstranily lehké rozdíly v tónování připravených odstínů.

SKLADOVÁNÍ

Maximální teplota pro stálost při uskladnění: +30°C
Minimální teplota pro stálost při uskladnění: +5°C
Výrobek je nejlépe spotřebovat do 2 roků od data výroby, pokud byl uskladněn

v původním, neotevřeném balení a pokud byl uchován v odpovídajících teplotních podmínkách.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Mezní hodnota EU (dle Směrnice 2004/42/ES)
Kat. A/l: dekorativní nátěrové hmoty (na vodní bázi): 200 g/l (2010)
obsahuje maximálně: 5 g/l VOC

Produkt musí být používán v souladu s platnými normami v oblasti bezpečnosti a hygieny. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal nebo štítek. Nevylévejte zbytky produktu do povrchových nebo odpadních vod, ani do půdy.

Více informací naleznete v Kartě bezpečnostních údajů produktu.

HESLO TEXTU

Powłoka dekoracyjna do wnętrz, o efekcie metalizowanym. Do nakładania na różnego rodzaju powierzchnie.

Produkt GRIMANI seria 024 nakładać na wcześniej przygotowane powierzchnie, w liczbie warstw i w sposób zależny od nasiąkliwości podłoża oraz oczekiwanego efektu estetycznego.

Dostawa i nałożenie materiału € za m2.