

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Sagredo

DEKORATIVNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA SE SUPERMATNÝM EFEKTEM DVOJITÉHO
TÓNOVÁNÍ, URČENA PRO INTERIÉRY



SERIE 042

SAGREDO - V.2024-10-08

POPIS

SAGREDO je dekorativní povrchová úprava pro interiéry, s exkluzivním supermatným efektem dvojitého tónování, která umožňuje zvýraznit jakýkoli styl zařízení, od žilkování dřeva, po lesk kovů, až po odrazy mramoru nebo materiálnost kamene.

Charakteristické dvojtónové odstíny vytváří hloubku a odvolávají se na rafinovanost, eleganci a jemnost vzácných, moderních a vždy módních materiálů.

Rychleschnoucí a snadno aplikovatelná, SAGREDO umožňuje vytvářet různé variabilní dekorační efekty, v závislosti na použité aplikační technice.

Bez zápachu, bez obsahu těkavých organických látek (VOC), plastifikačních látek, formaldehydu a methylišothiazolinony.

Certifikát Redcert²: produkt snižuje spotřebu fosilních zdrojů díky využití obnovitelných surovin v hodnotovém řetězci.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Druh pojiva: akrylový kopolymer ve vodní emulzi
- Pigmenty a plniva: duhová plniva
- Klasifikace kvality vnitřního vzduchu („Indoor Air Quality“): A+
- Rozpouštědlo: voda
- Objemová hmotnost UNI EN ISO 2811-1: $1,17 \pm 0,05$ kg/l
- Reakce na oheň podle EN 13501-1: Třída A2 s1 d0

Vztažena na spotřebu, nepřekračující uvedenou hodnotu a aplikaci na nehořlavý povrch.

- Schnutí (při 25 °C a 65% R. V.): na dotek v průběhu 1 hodiny; umožnění aplikace dalších nátěrů po 3 hodinách.

INFORMACE O POUŽITÍ

Je aplikovatelný v interiéru na:

- Nové omítky s obsahem vodových pojiv.
- Betonové povrchy.
- Sádrové a sádkartonové povrchy.

- Suché, kompaktní, absorpční a kohezní staré nátěry a obklady organického nebo minerálního původu.
 - Absorpční konglomeráty různého minerálního druhu.
- Povrchy je třeba náležitě připravit dodržáním postupu, uvedeného v odstavci 'PŘÍPRAVA PODKLADU'.
- Neaplikujte na čerstvé a tendenčně alkalické podklady. Vyčkejte po dobu vhodnou pro zrání nátěru, obvykle čtyři týdny.

PŘÍPRAVA PODKLADU

- Povrchy z omítky, sádry a sádkartonu:
- Ujistěte se, že je podklad dokonale suchý a vyzrálý. Dle potřeby proveďte předělání nebo konsolidaci s použitím specifických přípravků.
 - V případě přítomnosti plísní ošetřete povrch čistícím prostředkem COMBAT 222 kód 4810222 a ozdravným prostředkem COMBAT 333 kód 4810333. Dle potřeby přidejte do přípravku přísadu v podobě hygienizačního prostředku COMBAT 444 kód 4810444.
 - Kartáčováním nebo omytím odstraňte případné přítomné solné výkvěty a odlupující se části starých nátěrů. Úplně odstraňte případné vrstvy vápenných nebo temperových nátěrů.
 - Vykartáčováním odstraňte nánosy prachu, smogu a jiných látek.
 - Vyrovnajte nepravidelnosti podkladu a ošetřete díry, trhliny, praskliny a propadliny přípravkem TAMSTUCCO 9400006/9410110. Utěsněte štěrby vhodnými těsnivy.
 - Obruste zasádkovaná a zalátaná místa smirkovým papírem; odstraňte prach.
 - V závislosti na typu podkladu proveďte případná vyhlazení na omítce použitím přípravku RASAMIX 9440160, BETOMARC 9450150 nebo RASOMARC 9500150.
 - Zafixujte vrstvou akrylového nástěnného fixačního přípravku s obsahem vody IDROFIS 4700006 nebo mikronizovaného fixačního přípravku bez rozpouštědel ATOMO 8840001.
 - Válečkou nebo štětkou aplikujte nejméně dvě vrstvy přípravku DECORFOND 3880019, rozředěného vodou na 30-35 %, pro získání homogenního podkladu, ideálního pro aplikaci. Nedoporučuje se použití jiných podkladů.
 - Proveďte aplikaci dekoračního přípravku v souladu s pokyny pro aplikaci.
- * (Ředění izolantu a množství, které je třeba aplikovat, závisí na absorpci podkladu a určují se prostřednictvím přípravných zkoušek na specifickém povrchu - Přečtěte si příslušný technický list).

NÁVOD K POUŽITÍ

- Podmínky prostředí a podkladu:
Teplota prostředí: Min. +8 °C / Max. +35 °C.
Relativní vlhkost prostředí: < 75 %.
Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C.
Vlhkost podkladu: < 10 %
- Nářadí: stěrka z korozivzdorné oceli, štětka.
- Počet vrstev: 2
- Ředění: vodou
- . při aplikaci stěrkou: přípravek připravený k použití
- . při aplikaci štětkou: 20 %
- Čištění nářadí: vodou, ihned po použití.
- Orientační vydatnost:
. při aplikaci stěrkou: 4-6 m²/l ve dvou vrstvách
. při aplikaci štětkou: 5-7 m²/l ve dvou vrstvách

Způsoby aplikace:

Stěrkou:

- Naneste přípravek SAGREDO na suchý podklad, a to rovnoměrně stěrkou.
- Po vyschnutí aplikujte stěrkou další vrstvu a prostřednictvím náradí proveďte rotace v protilehlých směrech.

Štětkou:

- Naneste přípravek SAGREDO na suchý podklad, a to nerovnoměrně štětkou pro dosažení stínovaného efektu.
- Po dokončení schnutí aplikujte štětkou další vrstvu nerovnoměrným způsobem, a to pohyby v protilehlých směrech pro realizaci jemných odstínů.

ZABARVENÍ

Zabarvení lze docílit prostřednictvím systému odstínů barevné škály. Přípravek lze dále barvit s použitím barviv COLORADO, série 548. V případě použití odlišné výroby se doporučuje jednotlivé přípravky vzájemně promíchat, aby se zabránilo mírným rozdílům v barevných odstínech.

SKLADOVÁNÍ

Maximální teplota pro stálost při uskladnění: +30°C
Minimální teplota pro stálost při uskladnění: +5°C
Výrobek je nejlépe spotřebovat do 2 roků od data výroby, pokud byl uskladněn v původním, neotevřeném balení a pokud byl uchován v odpovídajících teplotních podmínkách.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Mezní hodnota EU (dle Směrnice 2004/42/ES)
Kat. A/l: dekorativní nátěrové hmoty (na vodní bázi): 200 g/l (2010)
obsahuje maximálně: 0,5 g/l VOC

Nevyžaduje se označení ve smyslu platných normativních požadavků. Produkt musí být používán v souladu s platnými normami v oblasti bezpečnosti a hygieny. Po použití produkt nevyhazujte do běžného odpadu, nechte ho zcela zaschnout a naložte s ním jako se zvláštním odpadem. Udržujte mimo dosah dětí. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal nebo štítek. Nevylévejte zbytky produktu do povrchových nebo odpadních vod, ani do půdy. Více informací naleznete v Kartě bezpečnostních údajů produktu.